

Perfect 250

Robust klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen kapar från 0° till 45° vänster. Maskinen rekommenderas att användas i underhålls- och mindre verkstäder för kapning i stål- och metallprofiler men även för massivt material i mindre serier (stål upp till kvalitet motsvarande 400 N/mm²). Snäckväxel arbetar i oljebad. Växellåda integrerad med motor. Maskinen levereras i 1-fasutförande med 1 hastighet alternativt 3-fasutförande med 2 hastigheter alt. 1 hastighet.
















Maskinen på bilden är extrautrustad.

Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspänning, startströmbrytare i manöverhandtaget
- Inkl. anslutningskabel med stickpropp
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

					
 0°	85	70	95X60	1~	01
 45°	70	60	65X50	3~	01
				3~	102

				
1	52	D 250	73	 B 300 L 800 H 750
1	52	d 32		
0.8/1	52/104			

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.