

## Perfect 275

Robust klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen kapar från 0° till 45° vänster. Maskinen rekommenderas att användas i underhålls- och mindre verkstäder för kapning i stål- och metallprofiler men även för massivt material i mindre serier (stål upp till kvalitet motsvarande 400 N/mm<sup>2</sup>). Snäckväxel arbetar i oljebad. Justerbar slirkoppling. Växellåda integrerad med motor. Maskinen levereras i 1-fasutförande med 1 hastighet alternativt 3-fasutförande med 2 hastigheter.














Maskinen på bilden är extrautrustad.

### Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspänning, startströmbrytare i manöverhandtaget
- Inkl. anslutningskabel med stickpropp
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

### Tekniska Data

					
0°	90	80	100X70	1~	01
45°	70	70	80X60	3~	102
					
1.1	42	D 275	112	B 500	
1.1/1.3	33/66	d 32		L 850	
				H 950	

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles