

Perfect 300

Robust klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen kapar från 0° till 45° vänster och höger. Maskinen rekommenderas att användas i underhålls- och mindre verkstäder för kapning i stål- och metallprofiler men även för massivt material i mindre serier (stål upp till kvalitet motsvarande 400 N/mm²). Snäckväxel arbetar i oljebad. Justerbar slirkoppling. Växellåda integrerad med motor. Maskinen levereras i 1-fasutförande med 1 hastighet alternativt 3-fasutförande med 2 hastigheter.
















Maskinen på bilden är extrautrustad.

Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspänning, startströmbrytare i manöverhandtaget
- Inkl. anslutningskabel med stickpropp
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare, snabbblåsning och justerbar låsback.
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

					
 0°	102	90	120X80	1~	0 1
 45°	90	80	90X70	3~	102
 45°	80	70	85X70		

				
1.1	42	D 300	135	B L H
1.5/2	33/66	d 32		B 500 L 1050 H 990

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.