

Record 350

Klassisk professionell cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen rekommenderas till professionella användare i underhålls- och mindre verkstäder, även till mindre produktionskapning. Maskinen är gerbar från 45° höger till 45° vänster, även möjlighet till längssnitt 90°. Snabb och noggrann kapning i stål- och metallprofiler (stål upp till kvalitet motsvarande 700 N/mm²). Snäckväxeln arbetar i oljebad och har en, utifrån justerbar, konisk koppling som skydd för växellådan. Växellådan ansluten till en trefas motor. Nytt sågskydd för montering av 350 mm klinga – lämpligt för kapning i profiler.














Maskinen på bilden är extrautrustad.

Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspanning, startströmbrytare i manöverhandtaget, huvudbrytare och termiskt överströmsskydd.
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt och dubbla returfjädrar för matningshuvudet.
- Skruvstycke roterbart vid 0° för inställning till längssnittkapning.
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare, snabbblåsning och justerbar låsback.
- Snabbblåsning vid 0° och 45° av gerinställning.
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

Tekniska Data

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| □ 0° | 125 | 110 | 160X90 | 3~ | 102 |
| ▤ 45° | 105 | 90 | 80X100 | | |
| ▥ 45° | 70 | 65 | 60X70 | | |
|  |  |  |  |  | |
| 1.8/2.5 | 33/66 | D 350 | 206 | B 600 L 1220 H 1060 | |
| | | d 32 | | | |

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.