

Velox 350 AF-E

Hel- och halvautomatisk klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkapar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. (Bild 1)

Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.



Maskinen på bilden är extrautrustad














Bild 1

Standardutrustad med

- Elektriska installationer enl. EU-normer, nödstopp, lågvolt (24V), låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd.
- Elektronisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. såghuvudets rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen, som är monterad på en svängbar arm.
- Display för övervakning av klingans livslängd, hastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
- Matningsanordning med slaglängd upp till 520 mm. Minsta kaplängd 4 mm. Åndbit 355 mm. (Bild 2) Detaljräknare (1-9999) och matningsrepetition (1-29).
- Manuell positionering möjlig med digital avläsning.
- Matarskruvstycken monterade på flytande platta som rör sig med kulbussningar på härdade och slipade axlar.
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånutsug
- Säkerhetsskydd över frammatningsanordning
- Snabbblåsninglägen vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två pneumatiska skruvstycken med snabbblåsning, går att justera längs bordet (Bild 3)
- Vertikalskruvstycke och stödrulle för kapning av material sida vid sida.
- Stativ med tank och dimsmörjssystem flyttbart med gaffelvagn
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Justerbart materialanslag.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

					
□ 0°	120	105	200X80	3~	0 1
□ 45°	115	100	150X80		
▣ 45°	115	100	150X80		
▤ 45°	65	60	180X50		

				
2.2	3600	D 350	585	B 1800 L 1300 H 1800 h 930
		d 32		

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.



Bild 2



Bild 3



Tillbehör. Par av V-backar för buntkapning.