

Velox 350 SH-E

Halvautomatisk klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkarar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.



Standardutrustad med

- Elektriska installationer enl. EU-normer. Lågvolt (24V).
- Låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor, nödstopp.
- Elektronisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. sågramens rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen.
- Display för övervakning av klingans livslängd, hastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel. (Bild 2)
- Snabblåsninglägen vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två pneumatiska skruvstycken med snabblåsning, går att justera längs bordet (Bild 1)
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånutsug
- Förberedd för fotpedal. (Bild 3)
- Stativ med tank och dimsmörjsystem
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Justerbart materialanslag.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

□	○	□	□	⚡	⚡
0°	120	105	200X80	3~	1 0 2
45°	115	100	150X80		
45°	115	100	150X80		
45°	65	60	180X50		

KW	RPM	D	kg	H
1.5/1.8	1800/3600	D 350	266	B 1100 L 920 H 1700 h 865
		d 32		

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.




Bild 1




Bild 2



Bild 3
Tillbehör, fotpedal