

Velox 350

Klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet (Bild 1). Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkarar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.














Maskinen på bilden är extrautrustad.

Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- Lågvolt med startströmbrytare i manöverhandtagets grepp
- Anslutningskabel med stickkontakt
- Snabblåsningssystem vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två skruvstycken med snabblåsning, går att justera längs bordet
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånugsug
- Bord med tank och automatiskt smörjsystem
- Ställbart materialanslag
- Exklusiv stativ
- Nödvändiga verktyg och manualer

Tekniska Data

					
□ 0°	120	105	200X80	1~	0 1
◻ 45°	115	100	150X80	3~	1 0 2
◻ 45°	115	100	150X80		
◻ 45°	65	60	180X50		
					
1.3	3600	D 350	163	B 610	L 880
1.5/1.8	1800/3600	d 32		H 990	

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles






Bild 1



Tillbehör: Löstagbara backar på skruvstycket



Tillbehör: Pneumatiskt vertikalskruvstycke