

Sirio315, Sirio 315 SH

Vertikal klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Maskinen gerkarpar från 45° höger till 60° vänster och nedmatas på en gejdstyrning. Dubbla reduktionsväxlar med stort bronsdjul (∅ 140 mm), spiralskurna härdade och slipade drev, som roterar i oljebad och drivna av en motor genom en elastisk koppling. Nytt kapskydd som tillåter montering av större klinga (diameter 315 mm) för kapning i profiler och tuber. Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.





















Sirio 315 SH

Standardutrustad med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
 - Huvudströmbrytare med nollspänningskydd och motorskydd
 - Justerbart skruvstycke som är flyttbart längs arbetsbordet
 - Antivibrationsarm för gradfri kapning
 - Snabbblåsningslägen vid 0° och 45° vänster (Bild 2)
 - Stativ med utdragbar spånpanna
 - Kylvätskeanordning
 - Ställbart materialanslag
 - Nödvändiga serviceverktyg och manualer.
- Sirio 315 SH:**
- Halvautomatisk version med elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Microbrytare för start-stopp.(Bild 1)

Tekniska Data

						
	0°	108	93	150X90	3~	1 0.2
	45°	108	93	105X80	3~	1 0.2
	60°	93	80	75X90		
	45°	108	93	105X80		

					
1.5/1.8	17/33	D 315	327		
1.5/1.8	33/66	d 40	360 (sh)	B: 800 L: 900 H: 1700 h: 920	B: 800 L: 900 H: 1950 h: 920

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.



Bild 1



Bild 2